

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

1.1. Pengecam produk

Nama dagang : VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Nama : VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

1.2. Kaedah pengenalan lain

Tiada maklumat tambahan didapati

1.3. Kegunaan yang disarankan bagi bahan kimia dan kekangan kegunaan

Penggunaan disyorkan : dakwat untuk mencetak
Sekatan ke atas penggunaan : Tiada maklumat tambahan didapati

1.4. Rincian pembekal

Pembekal	Pengimport
Memjet Ltd. 14 Montague Lane Dublin 2, D02 PX60 Ireland +353 1 678 0420 msds@memjet.com www.memjet.com	

1.5. Nombor telefon kecemasan

Nombor kecemasan : CHEMTREC Nombor Telefon Utama (24 hours): U.S. 1-800-424-9300, Antarabangsa: +1-703-527-3887, Tempatan: +60 3-9212 5794

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

2.1. Pengelasan bahan kimia berbahaya

Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2019)

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius, Kategori 2 H319
Pemekaan kulit, Kategori 1 H317

2.2. Unsur label

Pelabelan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2019)

Piktogram-piktogram bahaya (GHS MY) :



Kata isyarat (GHS MY)	: Amaran
Mengandungi	: Asid 6-Benzothiazolsulfonik, 2-[4-siano-3-(1,1-dimetiletil)-5-[2-[4-metil-6-[(6-sulfo-2-benzotiazolil)(2,4,6-trimetil-3-sulfofenil)amino]-2-[(2,4,6-trimetil-3-sulfofenil)amino]-3-piridinil]diazonyl]-1H-pirazol-1-il]-, garam kalium natrium; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-satu; 2,4,7,9-tetrametil-5-desin-4,7-diol etoksilat
Pernyataan bahaya (GHS MY)	: H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
Pernyataan berjaga-jaga (GHS MY)	: P280 - Pakai sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, perlindungan mata P302+P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak P305+P351+P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas P333+P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

P337+P313 - Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan
P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke pusat pengutipan sisa berbahaya atau sisa khas, mengikut peraturan-peraturan tempatan, serantau, negara dan/atau antarabangsa

2.3. Bahaya lain yang tidak terangkum dalam pengelasan

Tiada maklumat tambahan didapati

BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

3.1. Bahan

Tidak berkaitan

3.2. Campuran

Nama	Pengecam produk	%	Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2019)
Etilena glikol	No.-CAS: 107-21-1	$\geq 5 - < 10$	Toks. Akut 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373
Asid 6-Benzothiazolsulfonik, 2-[4-siano-3-(1,1-dimetiletil)-5-[2-[4-metil-6-[(6-sulfo-2-benzotiazolil)(2,4,6-trimetil-3-sulfofenil)amino]-2-[(2,4,6-trimetil-3-sulfofenil)amino]-3-piridinil]diazeny]-1H-pirazol-1-il]-, garam kalium natrium	No.-CAS: 1158816-93-3	$\geq 1 - < 2.5$	Kreng. Mata 2, H319 Pem. Kulit 1, H317 Akuatik Kronik 2, H411
2,4,7,9-tetrametil-5-desin-4,7-diol etoksilat	No.-CAS: 9014-85-1	$\geq 1 - < 2.5$	Kros. Mata 1, H318 Akuatik Kronik 3, H412
1,2-benzisothiazol-3(2H)-satu	No.-CAS: 2634-33-5	< 0.1	Toks. Akut 4 (Oral), H302 Toks. Akut 2 (Penyedutan), H330 Kreng. Kulit 2, H315 Kros. Mata 1, H318 Pem. Kulit 1, H317 Akuatik Akut 1, H400 Akuatik Kronik 1, H410

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas yang perlu diambil

Pertolongan cemas selepas penyedutan	: Jika tersedut dan sukar untuk bernafas, pindahkan mangsa ke udara segar dan baringkan dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas. Jika rasa kurang sihat jumpa doktor.
Pertolongan cemas selepas terkena kulit	: Basuh bersih-bersih kulit dengan air bersabun. Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum mengguna semula. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
Pertolongan cemas selepas terkena mata	: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
Pertolongan cemas selepas tertelan	: Jangan paksa muntah. Berkumur dengan air. Jangan memberikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedar. Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat.

4.2. Gejala/kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Gejala/kesan selepas penyedutan	: Pada kepekatan tinggi, wap boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Gejala/kesan selepas terkena kulit	: Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit. Kemerahan. Gatal. Bengkak. Alergi ruam.
Gejala/kesan selepas terkena mata	: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. Gangguan penglihatan. Kemerahan, gatal-gatal, mata berair.
Gejala/kesan selepas tertelan/pengingesan	: Pendedahan boleh menyebabkan tindak balas alergi. Sakit perut.

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

4.3. Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas, jika ada

Nasihat perubatan atau rawatan lain : Rawatan berdasarkan gejala.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

5.1. Medium memadam api yang sesuai

Bahan memadamkan api yang sesuai : Serbuk kering. Karbon dioksida. Semburan air. Busa. Guna agen pemadam yang sesuai bagi api yang mengelilingi.

Agen pemadaman yang tidak sesuai : Jangan gunakan aliran air yang kuat.

5.2. Bahaya fizikokimia yang timbul daripada bahan kimia

Bahaya kebakaran : Tidak menimbulkan sebarang bahaya kebakaran atau letupan. Pembakaran menghasilkan wasap busuk dan toksik. Dalam hal kebakaran dan/atau letupan jangan menyedut wasap.

Penguraian produk berbahaya dalam kebakaran : Boleh melepaskan wasap toksik. Karbon dioksida. Karbon monoksida.

5.3. Kelengkapan perlindungan diri khas dan langkah berjaga-jaga bagi petugas memadam kebakaran

Langkah-langkah membasmi kebakaran : Kosongkan kawasan bahaya. Pindahkan bekas dari kawasan kebakaran jika ia boleh dilakukan tanpa mendedahkan diri kepada risiko. Dinginkan bekas yang terdedah mengguna semburan atau kabut air. Lawan kebakaran dari jarak yang selamat dan dari lokasi yang terlindung. Menggunakan medium yang sesuai untuk mengepung kebakaran. Elakkan air memadam kebakaran daripada mencemarkan persekitaran.

Perlindungan semasa kebakaran : Pakai alat pernafasan lengkap. Pakai pakaian tahan/perencat api/nyalaan. Jangan cuba mengambil tindakan tanpa kelengkapan pelindung yang sesuai.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

6.1. Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah-langkah am : Elakkan daripada bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian.

6.1.1. Untuk anggota bukan kecemasan

Kelengkapan pelindung : Pakai kelengkapan perlindungan diri yang dicadangkan.

Tatacara kecemasan : Pindahkan kakitangan yang tidak perlu. Alihударakan kawasan tumpahan. Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Elakkan daripada tersedut wap. Jangan sentuh atau berjalan di atas produk yang tertumpah. Tiada tindakan yang akan diambil tanpa latihan yang sesuai atau melibatkan risiko peribadi.

6.1.2. Untuk pasukan penyelamat kecemasan

Kelengkapan pelindung : Jangan cuba mengambil tindakan tanpa kelengkapan pelindung yang sesuai.

Tatacara kecemasan : Pindahkan kakitangan yang tidak perlu. Alihударakan kawasan.

6.2. Perlindungan alam sekitar

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Beritahu pihak berkuasa sekiranya produk memasuki pembetungan atau perairan awam.

6.3. Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan

Untuk pembendungan : Hentikan kebocoran, jika boleh tanpa risiko. Kawal bahan tertumpah dengan benteng atau bahan penyerap untuk mencegah larian ke dalam pembetung atau saluran air. Amaran: produk ini boleh menyebabkan lantai menjadi licin.

Langkah-langkah pembersihan : Pindahkan bekas dari kawasan tumpahan. Litup produk tertumpah dalam kuantiti kecil dengan penyerap yang sesuai, seperti tanah berdiatom. Bagi tumpahan besar, bendung tumpahan dalam daik dan cas dengan pasir basah atau tanah untuk pelupusan selanjutnya yang selamat. Alihударakan kawasan tumpahan. Bilas permukaan tercemar dengan air yang banyak. Elakkan kemasukan ke dalam pembetung dan perairan awam.

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

7.1. Langkah berjaga-jaga bagi pengendalian selamat

- Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat : Mengambil segala langkah teknikal yang perlu untuk mengelakkan atau mengurangkan pelepasan produk di tempat kerja. Pastikan pengudaraan stesen kerja adalah baik. Menyediakan ekzos setempat atau pengudaraan am bilik. Jangan sedut wap. Pakai kelengkapan perlindungan diri. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.
- Langkah-langkah higien : Produk yang dikendali sejajar dengan kebersihan industri dan prosedur keselamatan yang baik. Basuh tangan dan bahagian terdedah lain dengan sabun lembut dan air sebelum makan, minum, merokok, dan meninggalkan tempat kerja. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.

7.2. Keadaan bagi penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian

- Keadaan penyimpanan : Simpan di dalam bekas asal sahaja di tempat yang dingin dan dialihudarkan dengan baik jauh daripada: Sinaran langsung matahari, Pengoksida yang kuat, Simpan di tempat kering. Jauhkan daripada makanan, minuman dan peralatan yang digunakan untuk memberi makan haiwan. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Bekas yang dibuka mesti dikedap semula dengan teliti dan disimpan menegak untuk mencegah kebocoran. Simpan mengikut peraturan tempatan, serantau, kebangsaan atau antarabangsa.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

8.1. Parameter kawalan

Etilena glikol (107-21-1)

Malaysia - Had Pendedahan Pekerjaan

Nama tempatan	Etilena glikol, aerosol # Ethylene glycol, aerosol
PEL (OEL C)	39.4 mg/m ³
	100 ppm

Had pendedahan bagi komponen-komponen lain

Tiada maklumat tambahan didapati

8.1.1 Pemantauan biologi

- Kaedah pemantauan : Sila rujuk kepada semua peruntukan antarabangsa, nasional atau tempatan yang berkenaan.

8.2. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

- Kawalan kejuruteraan yang sesuai : Menyediakan ekzos setempat atau pengudaraan am bilik. Pastikan pendedahan adalah di bawah had pendedahan pekerjaan (jika ada). Produk yang dikendali sejajar dengan kebersihan industri dan prosedur keselamatan yang baik. Elakkan pendedahan yang tidak perlu.

8.3. Langkah perlindungan individu, seperti PPE

Kelengkapan perlindungan diri:

Pakai kelengkapan perlindungan diri yang dicadangkan.

Perlindungan tangan:

Pakai sarung tangan sesuai yang kalis bahan kimia. Sila patuhi arahan mengenai ketelapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembuat

Perlindungan mata:

Gogal anti-percikan atau cermin mata keselamatan

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

Perlindungan kulit dan badan:

Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Sediakan perlindungan kulit yang sesuai dengan keadaan penggunaan

Perlindungan pernafasan:

Tidak perlu memakai alat pernafasan bagi penggunaan harian produk ini. Jika terdapat risiko pengeluaran debu, kabus atau wap yang berlebihan, gunakan alat pernafasan yang bertauliah

Kawalan pendedahan alam sekitar : Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Syarat dan langkah teknikal di tapak untuk mengurangkan atau menghadkan buangan, pelepasan ke udara dan pembebasan kepada tanah.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Keadaan fizikal	: Cecair
Rupa	: Tiada data sedia ada
Warna	: Merah
Bau	: Mengikut spesifikasi produk
Ambang bau	: Tiada data sedia ada
pH	: 6 – 8
Takat lebur	: Tiada data sedia ada
Titik beku	: Tiada data sedia ada
Takat didih	: Tiada data sedia ada
Takat kilat	: Tiada data sedia ada
Kadar penyejatan	: Tiada data sedia ada
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data sedia ada
Had letupan	: Tiada data sedia ada
Tekanan wap	: Tiada data sedia ada
Ketumpatan wap relatif pada 20°C	: Tiada data sedia ada
Ketumpatan bandingan	: Tiada data sedia ada
Kelarutan	: Tiada data sedia ada
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow)	: Tiada data sedia ada
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow)	: Tiada data sedia ada
Suhu pengautocucuhan	: Tiada data sedia ada
Suhu penguraian	: Tiada data sedia ada
Kelikatan, kinematik	: 1.818 – 4 mm ² /s
Kelikatan, dinamik	: 2 – 4 mPa·s (25 °C, 77 °F)
Ketumpatan	: 1 – 1.1

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan	: Produk ini tidak reaktif di bawah keadaan penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan biasa, Tiada tindak balas berbahaya diketahui
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan penggunaan biasa
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya diketahui dalam keadaan penggunaan biasa, Pempolimeran berbahaya: Tidak akan menimbulkan
Keadaan yang perlu dielakkan	: Tiada di bawah keadaan penyimpanan dan pengendalian yang dicadangkan (lihat bahagian 7), Lindungi daripada sinaran cahaya matahari, Pemanasan lampau, Suhu amat tinggi atau amat rendah
Bahan tidak serasi	: Agen pengoksidaan
Produk penguraian berbahaya	: Tiada penguraian produk berbahaya harus terjana dalam keadaan penyimpanan dan penggunaan biasa

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

11.1. Maklumat tentang kesan ketoksikan

Ketoksikan akut (oral)	: Tak terkelas
------------------------	----------------

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

Ketoksikan akut (kulit) : Tak terkelas
Ketoksikan akut (penyedutan) : Tak terkelas

Etilena glikol (107-21-1)	
LD50 kulit tikus	> 3500 mg/kg
LC50 Penyedutan - Tikus (Kabus/debu)	> 2.5 mg/l/4h
LC50 Penyedutan - Tikus (Wap)	> 2.5 mg/l/4h

2,4,7,9-tetrametil-5-desin-4,7-diol etoksilat (9014-85-1)	
LD50 mulut tikus	> 5000 mg/kg
LD50 kulit tikus	> 2000 mg/kg
LC50 Penyedutan - Tikus (Wap)	> 20 mg/l/4h

Kakisan atau kerengsaan kulit : Tak terkelas.
pH: 6 – 8

Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius : Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan : Tak terkelas

Pemekaan kulit : Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Kemutagenan sel germa : Tak terkelas

Kekarsinogenan : Tak terkelas

Ketoksikan pembiakan : Tak terkelas

Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan tunggal : Tak terkelas

Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan berulang : Tak terkelas

Etilena glikol (107-21-1)	
LOAEL (melalui mulut, tikus, 90 hari)	1000 mg/kg berat badan/hari
NOAEL (melalui mulut, tikus, 90 hari)	150 mg/kg berat badan/hari (buah pinggang)
Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan berulang	Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.

2,4,7,9-tetrametil-5-desin-4,7-diol etoksilat (9014-85-1)	
NOAEL (subakut, melalui mulut, haiwan/jantan, 28 hari)	200 mg/kg berat badan

Bahaya aspirasi : Tak terkelas

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta	
Kelikatan, kinematik	1.818 – 4 mm ² /s

Maklumat lain : Tiada kajian percubaan mengenai produk ini terdapat. Maklumat yang diberi adalah berdasarkan pengetahuan kami mengenai komponen dan klasifikasi produk ditentukan melalui hitungan.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

12.1. Keekotoksikan

Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka pendek (akut) : Tak terkelas.

Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka panjang (kronik) : Tak terkelas.

Etilena glikol (107-21-1)	
LC50 - Ikan [1]	72860 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 - Krustasea [1]	> 100 mg/l (Daphnia magna)
NOEC (kronik)	≥ 1000 mg/l (23 d, Americamysis bahia)

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

12.2. Ketegaran dan keterdegradan

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Keselajaran dan keterdegradan	Keterbiodegradasikan dalam air: tiada data didapati.
-------------------------------	--

12.3. Keupayaan biopengumpulan

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Potensi bioterkumpul	Tiada data tersedia mengenai bioakumulasi.
----------------------	--

12.4. Keboleherakan di dalam tanah

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Keboleherakan di dalam tanah	Tiada maklumat tambahan didapati
Ekologi - tanah	Tiada maklumat tambahan didapati.

12.5. Kesan memudaratkan yang lain

Ozon	: Tak terkelas
Kesan mudarat yang lain	: Tiada maklumat tambahan didapati.

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

13.1. Kaedah pelupusan

Kaedah rawatan sisa	: Buang kandungan/bekas mengikut arahan pengisihan pengumpul yang dilesenkan.
Cadangan bagi pelupusan air kumbahan	: Jangan dibuang sisa ke dalam parit.
Saranan Pelupusan Produk/Pembungkusan	: Lupuskan menurut peraturan keselamatan tempatan/nasional yang berkenaan.
Maklumat sisa ekologi	: Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

Menurut IMDG / IATA / UN RTDG

14.1. Nombor PBB

Bukan bahan yang berbahaya mengikut undang-undang pengangkutan

14.2. Nama penghantaran sah PBB

Nama penghantaran sah (UN RTDG)	: Tidak dikawal
Nama penghantaran sah (IMDG)	: Tidak dikawal
Nama penghantaran sah (IATA)	: Tidak dikawal

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

UN RTDG

Kelas bahaya pengangkutan (UN RTDG)	: Tidak dikawal
-------------------------------------	-----------------

IMDG

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IMDG)	: Tidak dikawal
--	-----------------

IATA

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IATA)	: Tidak dikawal
--	-----------------

14.4. Kumpulan pembungkusan, jika berkenaan

Kumpulan pembungkusan (UN RTDG)	: Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan (IMDG)	: Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan (IATA)	: Tidak dikawal

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

14.5. Bahaya alam sekitar

Maklumat lain : Tidak ada maklumat tambahan didapati

14.6. Pengangkutan secara pukal (menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC)

Tidak berkaitan

14.7. Langkah berjaga-jaga khas bagi pengguna

UN RTDG

Tidak dikawal

IMDG

Tidak dikawal

IATA

Tidak dikawal

14.8. Kod Hazchem atau Kod Tindakan Kecemasan

Tidak berkaitan

BAHAGIAN 15: Maklumat Pengawalseliaan

15.1. Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus bagi bahan kimia berbahaya yang dibincangkan

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Peraturan		Komponen/ Campuran
Skim Makluman dan Pendaftaran EHS	Tidak berkaitan	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Perintah Kualiti Alam Sekitar (Larangan Klorofluorokarbon) 1993		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Efluen Perindustrian) 2009		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Berjadual) 2007		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Peraturan Kawalan Bahaya Kemalangan Besar Perindustrian 1996		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Perintah Larangan Penggunaan Bahan 1999		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahaya Bahan Kimia kepada Kesihatan 2000		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Konvensyen Senjata Kimia		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya	Bahan kakisan dan letupan	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Dadah Berbahaya	Tidak berkaitan	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Racun Makhluk Perosak		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan)		VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Akta Racun 1952	Senarai Racun bahan bahagian I - Kumpulan C	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
	Senarai Racun bahan bahagian II	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta
Peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989	Tidak berkaitan	VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

15.2. Perjanjian antarabangsa

Tiada maklumat tambahan didapati

VERSAPASS® DA-W v2 Magenta

Helaian Data Keselamatan

Menurut ICOP 2014

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Versi	: 1.0
Tarikh dikeluarkan	: 17/12/2025
Singkatan dan akronim	: ATE - Anggaran ketoksikan akut No.-CAS - Nombor Abstrak Kimia EC50 - Kepekatan berkesan median No. EC - Nombor Komuniti Eropah IARC - Pusat Antarabangsa bagi Penyelidikan Kanser IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IMDG - Kod barangan berbahaya maritim antarabangsa LC50 - Kepekatan maut bagi 50% bilangan yang diuji (kepekatan maut median) LD50 - Dos maut median bagi 50% bilangan yang diuji (dos maut median) N.O.S. - Tidak Dinyatakan Sebaliknya NOAEL - Dos tiada kesan mudarat yang diperhatikan OEL - Had Pendedahan Pekerja OECD - Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi SDS - Helaian Data Keselamatan
Maklumat latihan	: Latihan kakitangan tentang amalan terbaik.

Teks lengkap bagi frasa-frasa H

Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya Akut, Kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya Kronik, Kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya Kronik, Kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya Kronik, Kategori 3
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit, Kategori 2
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius, Kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius, Kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit, Kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus – Pendedahan berulang, Kategori 2
Toks. Akut 2 (Penyedutan)	Ketoksikan akut (sedut), Kategori 2
Toks. Akut 4 (Oral)	Ketoksikan akut (oral), Kategori 4
H302	Memudaratkan jika tertelan
H315	Menyebabkan kerengsaan kulit
H317	Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
H318	Menyebabkan kerosakan mata yang serius
H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
H330	Maut jika tersedut
H373	Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang
H400	Sangat toksik kepada hidupan akuatik
H410	Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan
H411	Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan
H412	Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

Helaian Data Keselamatan (SDS), Malaysia

Maklumat ini adalah berdasarkan pengetahuan semasa kami dan keterangan produk diberikan semata-mata untuk tujuan kesihatan, keselamatan dan persekitaran. Ia tidak harus dianggap sebagai menjamin sebarang sifat tertentu produk.