

革命性的数码彩色标签打印

VP 600

Powered by
memjet


灵活. 高效. 实惠

高性能彩色标签打印机。

高性能的设计，但价格却在大部分中小型企业都可接受范围内。
当前，受限于多种产品高昂预印标签成本和浪费的制造商会发现
VP600是个必备的打印机。



低投入
= 高投资回报率



小巧



快速和灵活
= 缩短时间



单张标签低成本
= 更高的利润



高等级的打印质量

改善生产力



第1步
使用标准化的空白模切标签



第2步
按需打印



第3步
可变的标签
适合高度变化，低印量的生产



不需要预印标签
不需要库存管理
不需要可变数据的套印

适合于



打印机规格

性能

打印速度	6 和 8ips (152.4 和 203.2 mm/s)
打印分辨率	1,600 x 1,600 dpi or 1,600 x 800 dpi
标签材料宽度	2" - 8.5" (50.8 - 215.9 mm)
数据接口	USB 2.0, 以太网 10/100Base-T, GPIO
墨盒	5个 200ml 独立染料墨盒 (CMYKK)
首标签输出时间	少于 10秒
打印机尺寸	20.1" (W) x 11.2" (H) x 15.2" (D) (510 x 285 x 385 mm)
重量	66 lbs (30 kg)

打印

打印模式	4 种: 卷对卷, 卷对卷切, 打印并保存, 折叠纸
条码参数	1D 条码, 至少B级 (Code 39) 条宽 10mils 2D 条码, 至少B级 (PDF417), 单元尺寸 10mils

操作环境

电源	100 - 240 Vac, 峰值电流 < 4A
打印	温度: 15-35°C; 湿度: 20-80%
存放	温度: -5-50°C; 湿度: 20-80%
规管和安全	FCC Part 15, Subpart B, Class A (美国) IEC 60950-1 (国际), cULus (美国/加拿大), CCC (中国), RCM (澳大利亚)
用户界面	嵌入式网络服务器 背光液晶控制板有九种语言可选 LED 指示灯用于打印机警和提示 对喷嘴头和墨盒可以进行很便捷的维护 易于安装, 排除故障和定期保养

耗材规格

纸张布局	标签间间隙, 黑色标记, 连续
标签材质	光面和亚光面
标签厚度	0.1 - 0.3 mm
卷直径	6" (152mm) 直径, 3" (76mm) 内径
标签材质	光面和亚光面
标签最大长度	40" 或 1.016m (连续 / 卷对卷)
外观	金属机身, 具有工业级的强度
包含物品	打印机, 喷嘴头, USB连接线, 电源线, 墨盒
保修	一年保修期或者打印满500万英寸的标签(以先到为准)

概观

注意: 技术规格如有更改, 恕不另行通知

VP600支持大部分基于Windows的标签和图形设计应用程序, 比如



公司介绍

VIPColor Technologies自1998年以来一直提供创新的数码彩色标签打印解决方案。我们设计, 制造和销售各种生产彩色标签的打印机, 这些标签被使用在许多不同的地方, 范围从高档零售货物标签到户外耐久性和海洋环境标签。

多年来, 我们的工业打印机已在全球“财富500强”企业中使用。我们的打印机帮助简化了工作流程, 提高了生产效率和产品质量, 同时提高了下线。我们的目标是用快速打印, 按需和成本效率的能力为我们的中小企业客户带来方便和灵活性。

企业面临高组合的产品和供应的挑战, 以及小批量的作业, 找到我们特别引人注目和增值的数码解决方案。

VIPColor 标签打印机针对企业不满当前标签交付方法带来的长时间、大印刷数量的限制。VIPColor 致力于创建一个围绕包装和标识活动的新标签价值水准。